

イオラス集塵機

SRA,SRB,SRC Series

SRA Series

機種	周波数 (Hz)	出力 (kW)	吸込口径 (φ mm)	締切静圧 (kPa)	開放風量 (m³/min)	寸法H×W×D (mm)
SRA-0504H	50/60	0.4	76.2	-7.5	3.7	1196×450×540
SRA-0507H	50/60	0.75	76.2	-13.8	3.8	1196×450×540

SRB Series

機種	周波数 (Hz)	出力 (kW)	吸込口径 (φ mm)	締切静圧 (kPa)	開放風量 (m³/min)	寸法H×W×D (mm)
SRB-0515H	50/60	1.5	76.2	-19.5	5.4	1131×500×570
SRB-0522H	50/60	2.2	76.3	-25	5.6	1131×500×570
SRB-0537H	50/60	3.7	101.6	-28	7.8	1140×500×570
SRB-1004H	50/60	0.4	101.6	-4.7	7.4	1241×500×550
SRB-1007H	50/60	0.75	101.6	-8.5	7.6	1241×500×550
SRB-1015H	50/60	1.5	101.6	-12	10	1331×500×570
SRB-1022H	50/60	2.2	101.6	-18	10.5	1331×500×570
SRB-1037H	50/60	3.7	101.6	-20.5	11	1441×500×570

SRC Series

機種	周波数 (Hz)	出力 (kW)	吸込口径 (φ mm)	締切静圧 (kPa)	開放風量 (m³/min)	寸法H×W×D (mm)
SRC-1515H	50/60	1.5	125	-11	13.5	1456×500×630
SRC-1522H	50/60	2.2	125	-15	13.7	1456×500×630
SRC-1537H	50/60	3.7	125	-18.5	16.5	1516×500×630
SRC-2004H	50/60	0.4	125	-2.7	12	1326×500×630
SRC-2007H	50/60	0.75	125	-4	15	1326×500×630

※ドライ粉塵用集塵機です。液体及び油や水分を含んだ塵埃を吸引しないでください。
可燃性・爆発性粉塵、火種等は絶対に吸引しないでください。性能は吸込口径及びフィルタが標準で新品時の値です。
吸込口径が小さい時、粉塵用フィルタの時、フィルタが汚れた場合は性能がかなり低下します。
本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

■お問い合わせ先

販売元:

真空企業株式会社

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-4-19

TEL.045-545-1033(代) FAX.045-545-1085 E-mail info@eolus.jp

製造元:

真空技研工業株式会社